



Technische Spezifikationen

| | |
|---|------------------------|
| Typ | 311F LRR |
| Hersteller | Caterpillar |
| Leistung (kW) | 55 |
| Schnellwechsler (Typ) | CW20-H |
| Auslegerlänge (mm) | 4300 |
| Stiellänge (mm) | 2250 |
| Reichweite max. auf Standebene (mm) | 7570 |
| Einstechhöhe max. (mm) | 7820 |
| Ladehöhe max. (mm) | 5440 |
| Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm) | 4360 |
| Grabtiefe max. (mm) | 5040 |
| Tankinhalt (l) | 210 |
| Länge Transport (mm) | 7540 |
| Breite Transport (mm) | 2490 |
| Höhe Transport (mm) | 2900 |
| Transportgewicht (kg) | 13750 |
| Art.-Nr. | BAHY-CAT311FLRR |

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Kurzheck für beengte Platzverhältnisse
- + Segmentierte Gummibodenplatten mit Stahlkern
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Prioritäten-Automatik für Ausleger/Schwenken
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Joysticks
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter